Animal
CAMSHAFT PROFILE SHEET

Name Driver/Handler_____Date_____
Serial Number_____
Event:_____ Tech Personnel_____

Intake Degrees	Exhaust Degrees
0.005 55 TO 65 BTDC _____	0.005 278 TO 284 BTDC _____
0.020 12 TO 16 BTDC _____	0.020 237 TO 241 BTDC _____
0.050 1 TO 5 ATDC _____	0.050 219 TO 224 BTDC _____
0.100 17 TO 21 ATDC _____	0.100 202 TO 206 BTDC _____
0.150 32 TO 37 ATDC _____	0.150 186 TO 190 BTDC _____
0.200 53 TO 57 ATDC _____	0.200 166 TO 171 BTDC _____
0.225 66 TO 72 split ATDC _____	0.225 152 TO 156 Split BTDC _____
0.250 88 TO 92 ATDC _____	0.250 131 TO 135 BTDC _____
0.257 MAX (104 TO 107 CL.)	0.257 MAX. (113 TO 116 CL.)
0.250 119 TO 122 ATDC _____	0.250 92 TO 96 BTDC _____
0.225 141 TO 145 split ATDC _____	0.225 71 TO 75 split BTDC _____
0.200 154 TO 159 ATDC _____	0.200 58 TO 62 BTDC _____
0.150 174 TO 179 ATDC _____	0.150 38 TO 42 BTDC _____
0.100 191 TO 194 ATDC _____	0.100 22 TO 26 BTDC _____
0.050 208 TO 212 ATDC _____	0.050 5 TO 9 ATDC _____
0.020 225 TO 230 BTDC _____	0.020 8 TO 13 ATDC _____
0.005 269 TO 274 BTDC _____	0.005 52 TO 58 ATDC _____

NOTES: